

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-05-21

Internt nr: 7010

Ersätter datum:

Spar Fönsterputs

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Diskteknik / Jasico	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAMN	Spar Fönsterputs
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Fönsterputsmedel

Inhemsk tillverkare/importör

Företag	SH SäljlagerAB
Adress	Rattvägen 7
Postnr/Ort	541 34 Skövde
Land	Sverige
E-mail	kundtjanst@shspar.com
Hemsida	www.shspar.com
Telefon	0500-44 55 90
Fax	0500-48 06 11

Nödtelefonnr

Nödtelefon	Biståndstyp
112	Ambulans/Polis/Brand/Räddning

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

Bedömd som ej märkningspliktig.

HÄLSA

Kan ge irritation av ögon och hud.

BRAND OCH EXPLOSION

Produkten är inte brandfarlig.

MILJÖ

Enligt gällande kriterier och tillgänglig information bedöms produkten som icke miljöfarlig.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Vatten	231-791-2	7732-18-5	60 - 100 %	Ej märkningspliktig
2	Etanol	200-578-6	64-17-5	5 - 10 %	F,R11
3	Isopropanol	200-661-7	67-63-0	1 - 5 %	Xi,F,R36 - R67 - R11
4	Natriumlauryletsulfat	236-091-0	13150-00-0	< 1 %	Xi,R38 - R41
5	C.I. Food Blue 2	223-339-8	3844-45-9	< 0,1 %	

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Conc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Ingående ämnen är bedömda enligt KIFS 2006:6 samt information från råvaruleverantörer.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-05-21

Internt nr: 7010

Ersätter datum:

Spar Fönsterputs

INANDNING

Frisk luft.

HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd förtärs.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Pulver, skum eller koldioxid (CO₂).

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brandfarligt, men brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd lämplig skyddsutrustning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla upp med absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare. Spola rent med mycket vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden och ögonen.

LAGRING

Förvaras frostfritt. Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

HANDSKYDD

Skyddshandskar skall användas vid långvarig eller upprepad kontakt.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Etanol	64-17-5	8 h	500,0	1000,0	2001	
Etanol	64-17-5	15 min.	1000,0	1900,0	2001	
Isopropanol	67-63-0	8 h	150,0	350,0	2001	
Isopropanol	67-63-0	15 min.	250,0	600,0	2001	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-05-21

Internt nr: 7010

Ersätter datum:

Spar Fönsterputs

Form	Vätska.
Färg	Blå.
Lukt	Lösningsmedel
Löslighet	Vatten

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH i lösning	8,1		
Densitet	~ 990 kg/m ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENERELLT

Inga toxikologiska tester finns på den sammansatta produkten, enbart på de enskilda komponenterna.

HUDKONTAKT

Långvarig eller upprepad kontakt kan ge irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan irritera ögonen.

ANNAN TOXIKOLOGISK INFORMATION

Etanol: LD50/oralt/råtta= >6000 mg/kg (akut toxisk). LD50/dermalt/råtta= > 2000 mg/kg.

Isopropanol: LD50/oralt/råtta= 5045 mg/kg (akut toxisk) LD50/dermalt/kanin= 12800 mg/kg (akut toxisk)

Natriumlauryletsulfat: LD50/oralt/råtta= 4000 mg/kg.

12. EKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Produkten som helhet bedöms ej vara giftig för vattenlevande organismer.

Etanol: LC50/96h/fisk = 13480 mg/l. LC50/96h/daphnia = 7800 mg/l.

Isopropanol: LC50/96h/fisk = 9640 mg/l. EC50/48h/Daphnia magna = 13299 mg/l.

Natriumlaurylsulfat: Biologiskt nedbrytbart. LC50/96h/fisk = 1-10 mg/l. LC50/96h/daphnia = 1-10 mg/l. EC50 (alger, mg/liter/72 timmar): 10-100 mg/l.

NEDBRYTBARHET

Biologiskt lättnedbrytbart.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Rester och spill ska i första hand användas framför att destrueras. Destrueras enligt lokala föreskrifter. Förpackningar kan rengöras och återvinnas.

14. TRANSPORTINFORMATION

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-05-21

Internt nr: 7010

Ersätter datum:

Spar Fönsterputs

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

Natriumlauryletersulfat (< 1 %), C.I. Food Blue 2 (< 0,1 %)

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

REFERENSER

Produkten är bedömd enligt EEC-direktiv och nationell lagstiftning.

INFORMATION

Ej klassificerad som hälso-, brand- eller miljöfarlig.

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

KIFS 2006:6- Kemikalieinspektionen

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Informationen är given för avsedd hantering av produkten, annan hantering sker på eget ansvar.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R11	Mycket brandfarligt.
R36	Irriterar ögonen.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

UTFÄRDAD: 2007-05-21

SDB har utarbetats av

Företag	Jasico AB
Adress	Box 54
Postnr/Ort	S-545 02 Älgårås
Land	Sverige
E-mail	info@jasico.se
Hemsida	www.jasico.se
Telefon	+46 (0)506-489 00
Fax	+46 (0)506-489 10